

FAQ Schutzprofile -Protect- Knuffi® und -Safe-

Wie kann ich die Schutzprofile befestigen?

Die Anbringung der selbstklebenden Profile erfolgt durch ein licht- und alterungsbeständiges Klebeband. Sie haften sicher und fest auf glatten, entfetteten und vorher gereinigten Flächen. Der Profilschutz zum Aufstecken kann bei extremer Belastung zusätzlich verklebt werden.

Sind die Schutzprofile auch für den Außenbereich geeignet?

Die Profile sind UV-beständig und können im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C auch im Außenbereich problemlos verwendet werden.

Kann ich die Schutzprofile zuschneiden?

Ja, die Profile können einfach und schnell mit allen handelsüblichen Haushaltsscheren oder (Cutter-) Messern zugeschnitten werden.

Gibt es noch andere Farben, Profilformen oder -längen?

Sonderprofile und individuelle Längen sind auf Anfrage bei uns erhältlich.

Sind die Schutzprofile frei von FCKW?

Ja, die Profile sind FCKW-frei.

Sind die -Knuffi®- und -Safe- Schutzprofile elektrisch leitfähig?

Verschiedene Kontrollen wiesen keine elektrische Leitfähigkeit nach.

Welche Brandschutzklassen haben die Schutzprofile?

Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102.

Kann ich die Schutzprofile zusätzlich befestigen?

Durch Verschraubung der Schutzprofile oder die Verklebung durch handelsüblichen PVC-Kleber können die Profile extra fixiert werden.

Haben die verschiedenen Farben eine Bedeutung bei der Anwendung?

Ja, gelb/schwarz wird in der Regel für dauerhafte Hindernisse und rot/weiß für vorübergehende Hindernisse verwendet.

Welche Nutbreiten gibt es bei dem Profilschutz zum Aufstecken?

Bei diesen Profilen ist aus technischen Gründen nur eine Nut von min. 8 mm möglich.